



www.fif.com.pl

Importőr:



www.hdhungaria.hu

AS-212

LÉPCSŐHÁZI AUTOMATA



5 9 0 8 3 1 2 1 5 9 2 0 0 3 1 2

Importőr: HD Hungária Kft.

Felhasználási cél:

A lépcsőházi automata lépcsőházak, stb. világításának, a bekapcsolás után meghatározott ideig történő működtetését teszi lehetővé. A beállított idő eltelte után, a világítás kikapcsolódik.

Működés:

A feszültség alatt lévő lépcsőházi automata a potencióméterrel beállítható időtartomány alatt (0,5 - 10 perc) a világítást bekapcsolva tartja.

A beállított idő eltelte után a világítást kikapcsolja.

FIGYELEM!

Az AS-212 neonvilágítás kapcsolására is alkalmas.



www.fif.com.pl

Importőr:



www.hdhungaria.hu

AS-212

LÉPCSŐHÁZI AUTOMATA



5 9 0 8 3 1 2 1 5 9 2 0 0 3 1 2

Importőr: HD Hungária Kft.

Felhasználási cél:

A lépcsőházi automata lépcsőházak, stb. világításának, a bekapcsolás után meghatározott ideig történő működtetését teszi lehetővé. A beállított idő eltelte után, a világítás kikapcsolódik.

Működés:

A feszültség alatt lévő lépcsőházi automata a potencióméterrel beállítható időtartomány alatt (0,5 - 10 perc) a világítást bekapcsolva tartja.

A beállított idő eltelte után a világítást kikapcsolja.

FIGYELEM!

Az AS-212 neonvilágítás kapcsolására is alkalmas.



Beépítés:

1. A szerelést feszültség alatt végezni tilos!!!
2. Illessze a relét az elosztódobozban lévő sínre.
3. Kösse be a relét a diagram szerint.
4. A kapcsolási idő csavarhúzó segítségével állítható.

Műszaki adatok:

Tápfeszültség	230V AC
Névleges kapcsolási áram	<16A
Beállítható időtartomány	0,5+10min
Bekapcsolási késleltetés	<1sec
Csatlakozás	csavaros, 2,5mm
Teljesítményfelvétel	1,2W
Működési hőm. tartomány	-25+50°C
Méret	1 modul (18mm)
Rögzítés	TH-35 sínre

Bekötési diagram:



Beépítés:

1. A szerelést feszültség alatt végezni tilos!!!
2. Illessze a relét az elosztódobozban lévő sínre.
3. Kösse be a relét a diagram szerint.
4. A kapcsolási idő csavarhúzó segítségével állítható.

Műszaki adatok:

Tápfeszültség	230V AC
Névleges kapcsolási áram	<16A
Beállítható időtartomány	0,5+10min
Bekapcsolási késleltetés	<1sec
Csatlakozás	csavaros, 2,5mm
Teljesítményfelvétel	1,2W
Működési hőm. tartomány	-25+50°C
Méret	1 modul (18mm)
Rögzítés	TH-35 sínre

Bekötési diagram:

